

OBS !!!! LIGE NU TILBYDER VI REDUCEREREDE PRISER!




UDSÆT IKKE DIG SELV OG DINE ANSATTE FOR FARE!




**NÅR DET KOMMER TIL 700 BARS HYDRAULIK
TÆNK SIKKERHED - TÆNK ENERPAC**

700 bars hydraulisk, enkeltvirkende cylindre

Løftekapacitet Ton (kN)	Miniums-højde (mm)	Slag-længde (mm)	Model-nummer	Oliekapacitet (cm ³)	 (kg)
Lavhøjde Flat-Jac® cylindre					
5 (45)	32	6	RSM-50	4	1,0
10 (101)	43	12	RSM-100	18	1,4
20 (201)	51	11	RSM-200	32	3,1
30 (295)	58	13	RSM-300	55	4,5
45 (435)	66	16	RSM-500	99	6,8
Kompaktcylindre					
10 (101)	88	38	RCS-101	55	4,1
20 (201)	98	45	RCS-201	129	5,0
30 (295)	117	62	RCS-302	261	6,8
45 (435)	122	60	RCS-502	373	10,9
Standard cylindre for almen brug					
5 (45)	41	16	RC-50	10	1,0
5 (45)	110	25	RC-51	16	1,0
5 (45)	165	76	RC-53	50	1,5
5 (45)	215	127	RC-55	83	1,9
10 (101)	89	26	RC-101	38	1,8
10 (101)	121	54	RC-102	78	2,3
10 (101)	171	105	RC-104	152	3,3
10 (101)	247	156	RC-106	226	4,4
10 (101)	203	203	RC-108	294	5,4
15 (142)	124	25	RC-151	51	3,3
15 (142)	149	51	RC-152	104	4,1
15 (142)	200	101	RC-154	205	5,0
15 (142)	271	152	RC-156	308	6,8
25 (232)	139	26	RC-251	86	5,9
25 (232)	165	50	RC-252	166	6,4
25 (232)	215	102	RC-254	339	8,2
25 (232)	273	158	RC-256	525	10,0

700 bars hydrauliske pumper, for enkeltvirkende cylindre

Pumpe-typer hastighed	Olievolumen (l/min)		Model-nummer	Brugbar Olie- kapacitet (liter)	 (kg)
	1: trin	2: trin			
Letvægtshåndpumpe					
To trins	11,26 *	2,47 *	P-392	0,9	4,1
700 bars luftdrevne hydrauliske pumper med XVARI® Technology					
To trins	2000	250	XA-11G	1,0	8,8
To trins	2000	250	XA-12G	2,0	11,7

* P392 håndpumpe olievolume pr. slag.

700 bars systemkomponenter

Beskrivning	Model-nummer
Højtryksslange 1,8 m	HC-7206 *
Manometer, glycerinfyldt	G-2535L
manometeradapter	GA-3



1. Kobling 3/8NPT
2. Kobling, han CH604.

RSM-serien, lav højde Flat-Jac® cylindre



- Maksimalt kraft/vægt forhold
- Meget lav indbygningshøjde, for brug hvor andet ikke passer ind.
- Stor stempel diameter med riflet top
- Monteringshuller sikrer enkel fiksering.

RCS-serien, kompaktcylindre



- Lav byggehøjde for anvendelse ved begrænset plads
- Riflet stempeltop med monteringshul.

RC-serien, standardcylindre



- Udvendt gevind og stempelstang, bundmonteringshuller
- Golden Ring design giver lang og problemfri brug
- Afmonterbare riflede trykhoveder af hærdet stål.

P-serien, letvægts håndpumper



- Letvægtspumpe i kompositmateriale: rustfri
- 2 trins funktion reducerer antal pumpe slag
- Kræver mindre pumpekraft fra bruger
- Overtryksventil for overtryksbeskyttelse.

XA-serien. Lufthydrauliske pumper



- Ergonomisk udformning gir mindre træthed hos bruger
- Variabelt olieflow og større nøjagtighed giver præcis kontrol
- Lukket hydraulisk system forhindrer forurening og sikrer anvendelse alle steder
- Låsefunktion af pedal ved returnering af cylinder.

For pris og produktinformation kontakt os:



Dunlop Hiflex A/S
 Industrisvinget 5
 Brøndby
 2605 DENMARK
 Phone: 4396 7500
 Fax: 4343 8010
 info@dunlophiflex.dk
 www.dunlophiflex.dk

info@enerpac.com
 www.enerpac.com