

WATERBLAST

WB. 15

Konstruktion:

Udvendig: Sort olie-, vand- og ozonresistent syntetisk gummi.

Armering: 4 wire stålflet.

Lev. længde: 20 m.

Anv. område: Spuleslange til højt tryk.


Indvendig: Sort olie- og vandbestandig syntetisk gummi.

Temp. grænse: -10°C til +70°C.

Sikkerhedsfaktor: 2,5:1.

N.B. Alle slanger leveres i færdige længder inkl. testcertifikat.

d/"	d/mm	D/mm	Arb.tryk bar	Sprængtryk bar	Bøjeradius mm	Vægt kg/m	Best. nr.
3/8	10	21,4	1250	3125	150	0,850	1507950620
1/2	13	25,4	1100	2750	200	1,260	1507950820
3/4	19	31,8	1000	2500	280	1,780	1507951220




WATERBLAST

DKO-S METRISK FEMALE FOR

WB. 15

SERIE 99000

Slange diameter/"	Gevind	Rør mm	Nøglev. mm	Afskærings pakflade mm	Best. nr.
3/8	M22x1,5	9,5	27,0	42,5	5447660606
1/2	M24x1,5	12,7	30,0	47,0	5447660808
3/4	M36x2,0	19,0	46,0	64,2	5447661212



WATERBLAST

KAPPE TIL PÅPRESNING FOR

WB. 15

SERIE 99000

Slange diameter/"	Kappe længde mm	Kappe diameter mm	Best. nr.
3/8	47,0	28,0	5440000606
1/2	50,0	33,0	5440000808
3/4	63,0	41,0	5440001212